Ceresit

Prehľad výrobkov

Vydanie 1/2020

Kvalita pre Profesionálov

Ceresit

Viditeľné vlákna pre pevnosť a flexibilitu

- Pevná a zosilená štruktúra
- Odolnosť proti nárazu a vzniku trhlín
- Vynikajúca flexibilita
- Výborné aplikačné vlastnosti
- Trvanlivý systém ETICS odolný proti poveternostným vplyvom

www.ceresit.sk

Kvalita pre Profesionálov

Obsah

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY	4
CEMENTOVÉ ŠKÁROVACIE HMOTY	8
EPOXIDOVÉ ŠKÁROVACIE HMOTY	10
PENETRAČNÉ NÁTERY POD OBKLADY A DLAŽBY	13
HYDROIZOLÁCIE POD OBKLADY A DLAŽBY	14
DOPLNKOVÉ PRODUKTY	15
VYROVNÁVANIE A SANÁCIA PODLÁH POD OBKLADY A DLAŽBY	15
EPOXIDOVÉ PODLAHY	17
ZÁKLADNÉ NÁTERY A PENETRÁCIE NA PODLAHY	18
SAMONIVELIZAČNÉ, STIERKOVÉ A VYROVNÁVACIE HMOTY	19
LEPIDLÁ NA PODLAHOVÉ KRYTINY	20
HYDROIZOLÁCIA	25
OPRAVNÉ MALTY – SYSTÉM CERESIT PCC	27
RÝCHLOTVRDNÚCE MONTÁŽNE CEMENTY A MALTY	28
INTERIÉROVÉ STIERKY	29
LEPIACE A STIERKOVÉ MALTY NA TEPELNÚ IZOLÁCIU BUDOV	30
OMIETKOVÉ SYSTÉMY	32
VISAGE	38
SILIKÓNY, TMELY A PU PENY	40

CM 11 PLUS CERAMIC & GRES

Šedé cementové lepidlo so zvýšeným obsahom prísad určené na lepenie obkladov a dlažieb aj so zníženou nasiakavosťou (gres a pod.) na stabilných, nasiakavých podkladoch. Je vhodné na lepenie črepových keramických, ako aj gresových (len v interiéri) obkladov a dlažieb s veľkosťou jednej strany až 60 cm a celkovou plochou max. 0,25 m², dosky, betónových platní, prírodného kameňa (okrem mramoru a mozaiky), na stabilných a stálych podkladoch.

Spotreba	3,4 kg/m² lepidla na obklad do 25 cm
Balenie	25 kg papierové vrece

CM 12 EXPRESS ELASTIC FLOOR

Expresné lepidlo na lepenie dlažby. Umožňuje rýchly postup prác, škárovateľné už po 3 hodinách. Na lepenie nenasiakavých (gresových) a keramických dlažieb až do veľkosti 80 cm, mozaiky a prírodného kameňa nenáchylného na prefarbenie. Odporúča sa pre obytné budovy, vstupné priestory, haly, chodby, školy, kancelárie, reštaurácie atď.

Spotreba	2,8 kg/m² lepidla na obklad do 25 cm
Balenie	25 kg papierové vrece

CM 14 ELASTIC UNIVERSAL

Univerzálne lepidlo určené na lepenie nenasiakavej (gresovej) a keramickej dlažby, cementových dosiek a obkladov z umelého i prírodného kameňa nenáchylného na prefarbenie v interiéri i exteriéri a na lepenie na kritických podkladoch. Lepidlo môže byť použité pre oblasti zaťažené vlhkosťou a na podlahové vykurovanie. Je odporúčané na podlahy so zvýšeným funkčným zaťažením ako v nákupných centrách či na schodiskách.

Spotreba	2,6 kg/m² lepidla na obklad do 25 cm
Balenie	25 kg papierové vrece

CM 14 WHITE NATURAL STONES – UNIVERSAL

Biele lepidlo určené na lepenie mramoru, žuly, pieskovca, travertínu, zlepenca, svetlo zafarbeného vápenca a iných hrubozrnných, farebne stálych kamenných obkladov. Je tiež vhodné na lepenie keramických a gresových obkladov, glazovaných keramických obkladov a terakoty, rovnako tak i všetkých typov mozaiky, vrátane skla a keramiky. Vhodné na terasy, balkóny, schodiská, vykurované podlahy, fasády, OSB a na existujúce keramické obklady a dlažby (iba v interiéri). Je tiež vhodné na použitie v miestach so silnou prevádzkou a vysokým prevádzkovým zaťažením, ako sú komunikačné priestory, chodby, školy, supermarkety, obchody, reštaurácie atď.

Spotreba	3,5 kg/m² lepidla na obklad do 25 cm
Balenie	25 kg papierové vrece

CM 14 EXPRESS ELASTIC UNIVERSAL

Rýchloschnúce lepidlo s dlhou otvorenou dobou, pochôdzne a škárovateľné po 3 hodinách. Na lepenie obkladov a dlažby z keramiky, dosiek z betónu a prírodného kameňa nenáchylného na prefarbenie na stabilných i kritických podkladoch ako sú vykurované podlahy, schodiská, balkóny, terasy. Vhodné na použitie v interiéri i exteriéri, na malé i veľké formáty dlažieb do 1 m² vo verejných a komerčných budovách.

Spotreba	2,7 kg/m² lepidla na obklad do 25 cm
Balenie	25 kg papierové vrece

NOVINKA

Ceresit

CM 14 – nové meno, lepšia spracovateľnosť

Vami preverené lepidlo CM 12 Plus sa teraz stáva CM 14:

- Prémiové polyméry zaručujú skvelú plastickú konzistenciu
- Dlhšia otvorená doba umožňuje bezpečnú aplikáciu
- CM 14 je k dispozícii v šedej a bielej farbe a taktiež v Express variante

LEPŠIA SPRACOVATEĽNOSŤ

www.ceresit.sk

Kvalita pre Profesionálov

CM 16 FLEXIBLE

Pružné lepidlo so zvýšenou počiatočnou, ale aj trvalou prídržnosťou a elasticitou. Je určené na tenkovrstvové lepenie (max. hrúbka lôžka 5 mm po stlačení) v priestoroch so stredným až veľkým mechanickým zaťažením. Vhodné na lepenie črepových keramických, ako aj gresových obkladov a dlažieb s rozmermi max. 80x80 cm, dosiek z betónu a prírodného kameňa, ale aj na lepenie na kritické podklady. Vhodné na podlahy s podlahovým vykurovaním, ideálne na balkóny, terasy a schodištia. Pre interiér i exteriér.

Spotreba	2,6 kg/m² lepidla na obklad do 25 cm
Balenie	25 kg papierové vrece

CM 17 SUPER FLEXIBLE

Pružné lepidlo so zvýšenou počiatočnou, ale aj trvalou prídržnosťou a elasticitou. Na lepenie črepových keramických, ako aj gresových obkladov a dlažieb s rozmermi max. 100x100 cm, betónových platní, prírodného kameňa (okrem svetlého mramoru a svetlých polopriesvitných kameňov), na stabilných a stálych podkladoch. Lepidlo je určené aj na lepenie na kritické podklady. Vhodné na lepenie v interiéri a exteriéri.Dostupné i v bezprašnej verzii StopDust.

Spotreba	2,7 kg/m² lepidla na obklad do 25 cm
Balenie	25 kg papierové vrece

CM 22 MEGA FORMAT FLEXIBLE

Šedé, pružné cementové lepidlo s vysokým obsahom MC-polymérových zušľachťujúcich prísad určené najmä na lepenie veľkoformátových obkladov a dlažieb, gresových obkladov a dlažieb s plochou nad 1 m², betónových platní, prírodného kameňa (okrem mramoru) na stabilných aj kritických podkladoch, v exteriéri a interiéri. Má variabilnú konzistenciu a je určené na lepenie do hrubého lôžka (max. hrúbka lôžka 20 mm po stlačení) v priestoroch s veľkým mechanickým zaťažením. Vhodné aj na kritické podklady. Odporúčame do priestorov so zvýšeným vlhkostným režimom, napr. priemyselné kuchyne, verejné sprchy a pod.

Spotreba	2,4 kg/m² lepidla na obklad do 25 cm
Balenie	25 kg papierové vrece

EASY FIX

Biele disperzné lepidlo ihneď pripravené na použitie. Vhodné na obklady a dlažby v interiéri. Ideálne na jednoduché obkladanie v kuchyniach a kúpeľniach. Protisklzové vlastnosti na jednoduchú aplikáciu na stenách. Nevhodné na použitie v exteriéri. Stačí otvoriť nádobu, ľahko premiešať a začať pracovať – bez tvorby prachu pri miešaní.

Spotreba	1,7 – 2,7 kg/m² v závislosti od rovnosti podkladu, veľkosti a druhu obkladov a dlažby
Balenie	15 kg plastová nádoba

ZK

Šedé cementové lepidlo určené na lepenie obkladov a dlažieb s rozmermi max. 30x30 cm, betónových platní a pod. na nasiakavých stabilných podkladoch. Je určené na tenkovrstvové lepenie (max. hrúbka lôžka 5 mm po stlačení).

Spotreba	cca 3,4 kg/m² lepidla na obklad do 25 cm
Balenie	25 kg papierové vrece

ZX

Šedé flexibilné cementové lepidlo so zvýšeným obsahom prísad určené na lepenie obkladov a dlažieb aj so zníženou nasiakavosťou (gres a pod.), betónových platní, prírodného kameňa (okrem mramoru) na stabilných, ale aj kritických podkladoch v exteriéri a interiéri.

Spotreba	cca 2,6 kg/m² lepidla na obklad do 25 cm
Balenie	25 kg papierové vrece

CM 77 ULTRAFLEX

Vysoko flexibilné lepidlo s patentovanou technológiou FlexTec® na lepenie obkladov a dlažieb z keramiky, skla, kameňa a ďalších materiálov na kritických podkladoch. Je vhodné aj na lepenie tvrdených obkladových dosiek, tepelne a zvukovo izolačných dosiek, dekoračných a sendvičových dosiek z kompozitných materiálov. Na použitie v interiéri aj exteriéri. Vďaka patentovanej receptúre FlexTec® vytvára lepidlo mimoriadne elastické a trvalé spojenie so všetkými kritickými podkladmi, a preto je vhodné aj na dynamicky namáhané podklady.

Spotreba	1,5 – 3,4 kg/m² závisí od rovnosti podkladu, veľkosti a druhu obkladov a dlažieb
Balenie	8 kg plastová nádoba

CE 33 COMFORT

Cementová škárovacia hmota na škárovanie keramických obkladov a dlažieb, na škáry so šírkou do 8 mm. Pre interiér i exteriér. Ideálne hladká. Vodeodolná a mrazuvzdorná.

Spotreba	0,4 kg/m² na obklad 10x20 cm
Balenie	2 kg; 5 kg plastové vrece, 25 kg papierové vrece

CE 35 SUPER

Cementová škárovacia hmota na škárovanie keramických obkladov a dlažieb, na šírku škár od 4 do 15 mm. Pre interiér i exteriér.

Spotreba	0,6 kg/m² na obklad 10x20 cm
Balenie	25 kg papierové vrece

CE 40 AQUASTATIC

Flexibilná škárovacia hmota na škárovanie obkladov a dlažieb z keramiky vr. gresovej, skla, mozaiky, prírodného kameňa, mramoru (nenáchylného na prefarbenie) na stenách a podlahách. Ideálna na použitie v kúpeľniach, sprchách, kuchyniach, na balkónoch a terasách. Inovatívna polymérová technológia **Silica Active** zaručuje: optimálny čas vytvrdzovania v prípade gresových aj keramických dlažieb, vysokú odolnosť proti vzniku trhlín a poškriabaniu a zároveň dokonalú stálosť a intenzitu farieb bez výkvetov. Zvýšená odolnosť proti poškriabaniu a vzniku prasklín zaručí dlhodobú životnosť škáry a v spojení technológiou **Color Perfect** zabezpečuje trvalú farebnosť, dlhoročnú vysokú kvalitu a dokonalý vzhľad škárovacej malty. Vďaka minimálnej nasiakavosti (efekt Aquastatic) zostávajú kvapky na povrchu škáry a nevsakujú do jej štruktúry, čo zvyšuje odolnosť proti plesniam.

Spotreba	cca 0,4 kg/m² na obklad 10 x 20 cm
Pochôdzne	po cca 6 hod.
Balenie	2 kg a 5 kg plastové nádoby

CE 43 GRAND'ELIT

Flexibilná škárovacia hmota so zvýšenou chemickou a mechanickou odolnosťou. Je určená na škárovanie obkladov a dlažieb z keramiky, skla a kameniny (okrem prírodného kameňa náchylného na prefarbenie a mramoru), na stenách a podlahách, v interiéri i exteriéri. Na šírku škár do 20 mm. Vďaka MicroProtect formule je škárovacia hmota odolná proti nečistotám, hubám a plesniam a vhodne dopĺňa estetický vzhľad obkladov a dlažieb. Vďaka vysokému stupňu hydrofobizácie (efekt aquastatic) kvapky vody na povrchu škáry ostávajú vo forme perličiek a nevsakujú do štruktúry škáry, čo zvyšuje odolnosť škár proti vode. Ideálna na balkóny, terasy, schodiská a bazény. Vďaka označeniu Resistant je taktiež vhodná pre oblasti so zvýšeným chemickým a mechanickým zaťažením.

Spotreba	cca 0,6 kg/m² na obklad 10 x 20 cm
Balenie	5 kg plastová nádoba a 25 kg papierové vrece

Ceresit

Viac farieb do života s prémiovými škárovacími hmotami

Nová Ceresit CE 40 Aquastatic PREMIUM FLEX FUGA s Color Perfect zložením a Silica Activ technológiou

SILICA ACTIVE

COLOR PERFECT

www.ceresit.sk

Kvalita pre Profesionálov

CE 79 ULTRAEPOXY INDUSTRIAL

Dvojzložková epoxidová chemicky odolná malta na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb s požiadavkou na trvalú chemickú a mechanickú odolnosť. Na šírku škár 1-15 mm. Vhodná na keramické prvky, obklady a dlažby z kameňa (prírodného aj umelého), porcelánové prvky, kyselinám odolné keramické prvky atď. Pre exteriér aj interiér, aj do trvalo mokrých priestorov.

Spotreba	0,93 kg/m² na obklad 20x20 cm
Balenie	5 kg plastová nádoba

CE 89 ULTRAEPOXY PREMIUM

Dvojzložková epoxidová chemicky odolná malta na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb, mozaiky so škárou 1-15 mm v priestoroch ako sú napr.: obytné, verejné, priemyselné priestory, kúpeľne, sprchy, bazény, sauny, parné kúpele, podklady s podlahovým vykurovaním, terasy, balkóny. Vhodná pre styk s potravinami.

Spotreba	0,93 kg/m² na obklad 20x20 cm
Balenie	2,5 kg plastová nádoba

CE 51 EPOXYCLEAN

Špeciálny čistič na odstránenie škvŕn, zvyškov a znečistenia od epoxidových škárovacích hmôt zo všetkých typov keramických obkladov a prírodných kameňov. Dá sa použiť na čistenie aplikačného náradia a nástrojov pri spracovaní epoxidov. Prostriedok Ceresit CE 51 zriedený (30% vody) je účinný na efektívne odstránenie vosku, mastných zvyškov a usadených organických nečistôt nahromadených v priebehu času zo všetkých kritických povrchov. Odstraňuje nečistoty, ktoré zostali v póroch materiálu.

Výdatnosť	cca 10 -15 m²/l
Odporúčaná doba pôsobenia	cca 10 -15 min.
Balenie	1 l plastová fľaša

CE 52 SILVER DUST, CE 53 SILVER GLOW, CE 54 GOLD, CE 55 NEON EPOXY GLITTERS

Dekoratívne prísady pre epoxidovú škárovaciu hmotu CE 89 na vytvorenie jedinečného vzhľadu. Ak sú do dvojzložkovej epoxidovej škárovacej hmoty pridané prísady, škárovacia hmota vytvorí špeciálny trblietavý efekt, bez toho, aby stratila svoje hlavné vlastnosti alebo základnú farbu.

Balenie	Igelitový sáčok: Ceresit CE 55 Neon – 200 g Ceresit CE 52 Silver Dust – 75 g Ceresit CE 53 Silver Glow – 75 g Ceresit CE 54 Gold – 75 g

NOVINKA

Ceresit

Jednoduché a odolné
Revolúcia v škárovacích hmotách

Nové epoxidové škárovacie hmoty Ceresit: riešenie 3 v 1

- Jednoduché miešanie a aplikácia
- Vysoká pevnosť a odolnosť
- Dokonalá stálosť a intenzita farieb

QUARTZ POWER

www.ceresit.sk

Kvalita pre Profesionálov

Vzorkovník škárovacích hmôt

KÓD FARBY	CE 33 Comfort	CE 35 Super	CE 40 Aquastatic	CE 43 Grand´Elit	CS 25 Sanitary
	2 kg, 5 kg, 25 kg	25 kg	2 kg, 5 kg	5 kg, 25 kg	280 ml
Transparentná					●
01 Biela	●		●	●	●
03 Carrara			●		●
04 Silver	●		●		●
07 Šedá	●	●	●	●	●
10 Manhattan	●		●		●
12 Cementgrey			●		●
13 Anthracite	●		●	●	●
14 Platinum			●		●
16 Graphite	●	●	●	●	●
18 Coal			●		●
22 Melba			●		●
25 Sahara			●		●
28 Cream			●		●
31 Rosa			●		●
37 Chili			●		●
39 Pergamon			●		●
40 Jasmine	●		●		●
41 Natura	●		●		●
43 Bahama	●		●	●	●
44 Toffi			●		●
46 Caramel	●		●	●	●
47 Siena	●		●		●
49 Clinker	●		●	●	●
52 Cocoa			●		●
55 Terra	●		●	●	●
58 Chocolate	●	●	●	●	●
59 Brown			●		●
64 Mint			●		●
67 Kiwi			●		●
70 Amazon			●		●
79 Crocus			●		●
80 Sky			●		●
88 Ocean			●		●
90 Lila			●		●
102 Marble White			●		●
111 Iron Grey			●		●
145 Almondtree Brown			●		●
191 Night Glow			●		●
195 Ice Glow			●		●
199 Luminous Light*			●		●

Upozornenie: Vzhľadom na možnosti tlače, sú farby uvedené v tejto tabuľke len orientačné. Odporúčame nahliadnuť do aktuálneho vzorkovníka škárovacích hmôt a silikónov Ceresit.

* Použitie iba v interiéri

CT 7 UNIVERSAL Univerzálny penetračný náter

Vhodný na ošetrenie nasiakavých podkladov v interiéri aj exteriéri pred lepením keramických obkladov a dlažieb, tepelno-izolačných dosiek, pred maľovaním, tapetovaním či stierkovaním. Je určený na použitie na všetky nasiakavé podklady, ako sú betón, tradičné cementové a vápenno-cementové omietky či pórobetón.

Spotreba	od 0,1 do 0,5 l/m² v závislosti od nasiakavosti podkladu
Balenie	1 l a 5 l plastová nádoba

CT 17 PROFI Hĺbkový penetračný náter

Hĺbkový penetračný náter na ošetrenie nasiakavých podkladov pred lepením obkladových materiálov, nanesením povrchových vrstiev a vyrovnávacích hmôt. Penetračný náter účinkuje hĺbkovo na hornej hrane danej konštrukcie, zvyšuje jej pevnosť a znižuje nasiakavosť.

Spotreba	od 0,1 do 0,5 l/m² v závislosti od nasiakavosti podkladu
Balenie	2 l, 5 l a 10 l plastové nádoby

CT 19 SUPERGRIP Kontaktná penetrácia

Rýchly špeciálny penetračný náter na ošetrenie nasiakavých aj nenasiakavých podkladov pod podlahové vyrovnávacie stierky, lepidlá na obklady z keramiky a kameňa alebo pod hydroizolačné stierky. Na použitie na kritických podkladoch v interiéri aj exteriéri. Pri použití v interiéri vhodný aj na použitie na podklady s ťažko odstrániteľnými zvyškami lepidiel či náterov.

Spotreba	100 – 300 g/m² v závislosti od nasiakavosti podkladu
Balenie	1 kg, 5 kg a 10 kg plastová nádoba

CN 94 CONCENTRATE Špeciálny penetračný náter

Špeciálny penetračný náter na ošetrenie nasiakavých aj nenasiakavých podkladov pred lepením obkladových materiálov, nanesením povrchových vrstiev a vyrovnávacích hmôt. Náter spevňuje povrch podkladu, obmedzuje jeho nasiakavosť a zvyšuje prídržnosť ďalších vrstiev.



Spotreba	30 – 120 g/m² podľa spôsobu použitia
Balenie	1 l a 5 l plastové nádoby

CL 50 EXPRESS 2-K Dvojzložková hydroizolácia

Je určená na izoláciu podkladu proti vode a vlhkosti pred lepením obkladov, dlažieb z keramiky a prírodného kameňa v interiéri, ako aj v exteriéri. Je odporúčaná pre oblasti trvale či občasne namáhané vlhkosťou, ako sú bazény, terasy, balkóny, verejné sprchy, toalety či veľkokapacitné kuchyne a priestory s odtokovými prvkami v podlahe. Vďaka rýchlemu vytvrdnutiu CL 50 na vopred pripravených podkladoch je možné pristúpiť k lepeniu obkladov a dlažieb ešte v ten istý deň.



Spotreba	cca 2,3 kg/m² (dve vrstvy), v závislosti od typu podkladu
Balenie	12,5 kg plastová nádoba

CL 51 EXPRESS 1-K Jednozložková hydroizolácia

Určená na povrchové bezšvové izolovanie podkladov pred lepením keramických obkladov a dlažieb v interiéri. Na izolovanie omietok a poterov (aj s podlahovým vykurovaním) v bytovej výstavbe, na miestach zaťažených vlhkosťou: v kúpeľniach, sprchách, toaletách a kuchyniach. Materiál je priamo pripravený na spracovanie.

Spotreba	1,1 kg/m² (2 vrstvy)
Balenie	2 kg, 5 kg a 15 kg plastová nádoba

CL 152/252 Izolačný pás

Určený na vodotesné premostenie dilatačných a prechodových škár v spojení s izolačnými stierkami Ceresit CL 50, CL 51, CR 90 a CR 166 pod keramickými obkladmi a dlažbami. Vystužuje izolačné vrstvy a v spojení s nimi dokonale izoluje podklad. Vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri, na podlahy aj steny v kúpeľniach a sprchách, na balkónoch a terasách.



Balenie	10 m, 20 m a 50 m rolky

CL 69 ULTRA-DICHT Utesňovacia a oddeľovacia podložka

Na izolovanie podkladov pred lepením a kladením keramických obkladov a dlažieb na kritických podkladoch v miestach zaťažených vlhkosťou, ako sú kúpeľne, sprchy, bazény, balkóny a tam, kde sa do budúcna uvažuje o zmene krytiny. V tomto prípade podložka dokonale izoluje, chráni podklad, ale napriek tomu umožňuje bezproblémové odstránenie nalepených obkladov a dlažieb. V interiéri je vhodná na steny aj podlahy, v exteriéri len na podlahy.



Balenie	30 m rolka šírky 1,0 m

CC 81 Kontaktná emulzia

Emulzia zo syntetických živíc na zvýšenie priľnavosti na opravné hmoty, omietky, vyrovnávacie stierky, betónové potery a na vytvorenie kontaktného spojovacieho mostíka. Hmoty s pridaním CC 81 môžu byť pridané v interiéri aj exteriéri.

Spotreba	0,02 – 0,125 l/m² (podľa použitia)
Balenie	2 kg, 5 kg a 10 kg plastový kanister

RENOFUGE Obnovovač škár

Je ideálny na obnovenie vzhľadu úzkych starých a vybledn utých škár medzi keramickými obkladmi a dlažbami. Takto ošetrené plochy opäť získajú estetický vzhľad. Použitie je možné na stenách aj podlahách.

Výdatnosť	60 m (pri šírke škáry 2 mm)
Balenie	7 ml plastová tuba

CT 10 Silikónová impregnácia na škáry i dlažby

Transparentná impregnácia na izoláciu a utesnenie škár i obkladov a dlažieb na balkónoch a terasách, v kúpeľniach a v sprchách. Vhodná na nasiakavé i nenasiakavé podklady. Uzatvára porézny a popraskaný povrch škár, obkladov a dlažieb (max. šírka prasklín do 0,2 mm, ako napr. popraskaná glazúra a pod.). Zabraňuje znečisteniu a vzniku plesní.



Výdatnosť	od 0,15 do 0,25 l/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu
Balenie	1 l plastová fľaša

Vyrovnávanie a sanácia podláh pod obklady a dlažby

CN 68 Samonivelizačná hmota

Samonivelizačná hmota na vyrovnávanie podláh v interiéri v rozsahu od 2 do 15 mm. Vhodná na podlahové vykurovanie, na podklady nezaťažené trvalou vlhkosťou.

Spotreba	cca 1,5 kg/m² na každý mm hrúbky vrstvy
Balenie	25 kg papierové vrece

CN 68 GIPS Sadrová samonivelizačná hmota

Sadrová samonivelizačná hmota na vyrovnávanie podláh v interiéri v rozsahu od 2 do 20 mm. Môže byť použitá na vyrovnanie podláh z betónu, cementových poterov, anhydritových poterov a ostatných minerálnych poterov. Slúži ako podklad pre lepenie PVC, kobercov, gumových krytín, keramickej dlažby alebo na pokládku plávajúcich podláh. Vhodná na podlahové vykurovanie a na použitie v suchom interiéri.

Spotreba	cca 1,5 kg/m² na každý mm hrúbky vrstvy
Balenie	25 kg papierové vrece

CN 69 Samonivelizačná hmota

Samonivelizačná hmota na vyrovnávanie podláh v interiéri budov v rozsahu od 1 do 10 mm. Je určená na vytváranie vyrovnávacích vrstiev bezprostredne zviazaných s podkladom. Môže byť použitá na vyrovnanie podláh z betónu, cementových poterov (aj poterov s podlahovým vykurovaním) a anhydritu, pod podlahy z keramiky a ostatné krytiny, ako sú napr.: koberce, korok, PVC a pod. Vhodná na podlahové vykurovanie, na zaťaženie kolieskovými stoličkami a môže sa spracovať strojne.

Spotreba	cca 1,6 kg/m² na každý mm hrúbky vrstvy
Balenie	25 kg papierové vrece

CN 76 Samonivelizačná a vyrovnávacia hmota

Vyrovnávacia hmota na vyrovnávanie veľmi zaťažených podláh v rozsahu od 6 do 50 mm v interiéri a exteriéri. Je určená na vytváranie vyrovnávacích vrstiev bezprostredne zviazaných s podkladom. Môže sa použiť na vyrovnávanie podláh z betónu, ako ukončovacia podlahová vrstva alebo vrstva pod podlahy z keramiky. CN 76 môže byť použitá vo výrobných halách, skladoch, dielňach, garážach, nákladových rampách a pod.

Spotreba	cca 1,6 kg/m² na každý mm hrúbky vrstvy
Balenie	25 kg papierové vrece

CN 82 Podlahová vyrovnávacia hmota

Podlahová hmota Ceresit CN 82 je určená na vytváranie podlahových konštrukcií v hrúbke od 10 do 80 mm. Vyrovnávacia hmota zmiešaná s vodou má hutnú a plastickú konzistenciu, ktorá umožňuje vytvorenie spádu. Možno z nej vytvárať podlahy s výstužou alebo bez výstuže, v interiéri aj v exteriéri budov.

Spotreba	cca 2,0 kg/m² na každý 1 mm hrúbky vrsty
Balenie	30 kg papierové vrece

CN 83 Rýchlotvrdnúca hmota

Rýchlotvrdnúca hmota na vytváranie vyrovnávacích vrstiev bezprostredne zviazaných s podkladom v interiéri a exteriéri. Na vyrovnanie silne zaťažených podláh v hrúbkach od 5 do 30 mm vo výrobných halách, dielňach, skladoch a pod. CN 83 je možné použiť i na opravy betónových prvkov, ako sú: schody, podmurovky, rampy, obrubníky a pod. Vyrovnávacia hmota vďaka svojej hutnej konzistencii umožňuje vytvorenie spádu.

Spotreba	2,0 kg/m² na každý mm hrúbky vrstvy
Balenie	25 kg papierové vrece

CN 87 Rýchlotvrdnúca vyrovnávacia hmota

Rýchlotvrdnúca cementová hmota na vyrovnanie podláh, na hrúbky vrstiev od 10 do 80 mm. Môže sa použiť v interiéri i exteriéri a na miestach zaťažených trvalou vlhkosťou. Poter vytvorený s CN 87 môže slúžiť aj ako konečná povrchová úprava, môžu sa na ňu klásť keramické dlažby, parkety, živičné povlaky (vo forme náterov alebo stierok) a pod.

Spotreba	2,0 kg/m² na každý mm hrúbky vrstvy
Balenie	25 kg papierové vrece

ZN Vyrovnávacia podlahová hmota

Vyrovnávacia podlahová hmota na vyrovnávanie podláh v rozsahu od 2 do 15 mm v interiéri. Môže sa použiť na vyrovnávanie podláh z betónu, cementových poterov (i poterov s podlahovým vykurovaním) a anhydritu, pod podlahy z keramiky a ostatné krytiny, ako sú napr. koberce, korok, PVC a pod.

Spotreba	cca 1,5 kg/m² na každý mm hrúbky vrstvy
Balenie	25 kg papierové vrece

Epoxidové podlahy

CF 42 Epoxidový penetračný náter

Bezfarebný impregnačný a penetračný náter na cementové a betónové podklady. Pred aplikáciou epoxidovej podlahovej stierky CF 37, mált a živicových betónových zmesí na báze systému Ceresit CF 39 a aj pod rôzne epoxidové nátery, stierky atď.

Spotreba	- penetrovanie: cca 0,3 kg/m² - impregnovanie: 0,2 – 0,5 kg/m²
Balenie	15 kg plechová nádoba (zložka A + B)

CF 39 Epoxidový penetračný náter

Dvojzložkový epoxidový náter na kritické podklady a oblasti s vysokým zaťažením. Dá sa použiť ako parozábrana u cementových poterov so zvyškovou vlhkosťou až do 6 CM % a u betónových podláh so zvyškovou vlhkosťou až do 7 CM%, ako bariéra na starých, existujúcich podkladov a liateho asfaltu pred priamym lepením elastickými lepidlami (proti prieniku zmäkčovadiel), ako ochrana pre podklady citlivé na pôsobenie vlhkosti ako sú magnezitové a xylolitové potery, suché doskové systémy a drevené podklady. Na penetráciu špecifických podkladov ako je kameň, obklady a dlažba, liaty asfalt, kov atď.

Spotreba	závisí od aplikácie
Balenie	20 kg plechová nádoba (zložka A + B)

CF 43 Epoxidový vrchný náter

Vodou riediteľný dvojzložkový epoxidový ochranný náter na minerálne povrchy, ako je betón, cementové potery, samonivelizačné hmoty a pod., v oblastiach so zvýšeným mechanickým a chemickým zaťažením. CF 43 vytvára vysoko odolnú, ľahko umývateľnú vrstvu a je vhodný najmä na použitie v garážach, skladoch a pod.



Spotreba	cca 0,25 kg/m² na jednu vrstvu
Balenie	15 kg plastové nádoby (zložka A+B)

CF 37 Epoxidová stierka na podlahy

Dvojzložková, epoxidová stierka na zhotovovanie trvalých a ľahko čistiteľných podláh v garážach, viacúrovňových parkoviskách, výrobných halách, skladoch, leteckých hangároch, skladoch soli, hnojív, mazív a pohonných hmôt. Používa sa aj ako vrchná vrstva bezškárových priemyselných podlah. Po vytvrdnutí vytvorí estetický, ľahko umývateľný povrch odolný proti prevádzke prostriedkov so stredným zaťažením (skladové, vysokozdvižné vozíky).

Spotreba	závisí od aplikácie
Balenie	20 kg plechová nádoba (zložka A + B)

R 777 Disperzný penetračný náter

- na nasiakavé potery a betónové podlahy
- viaže prebytočný prach
- uzatvára póry v potere, a tým znižuje nasiakavosť
- rýchle schnutie
- mimoriadne výdatný

Spotreba	- potery: riedené 1:1 - 100 g R 777 a 100 g vody /m² - betón: cca 300 g/m²
Balenie	5 kg, 10 kg plastový kanister

R 766 Univerzálny rýchloschnúci penetračný náter

- na nasiakavé aj nenasiakavé podklady
- vysokokoncentrovaný - vysoká výdatnosť
- mnohostranne použiteľný
- vhodný pod parkety
- rýchloschnúci

Spotreba (koncentrát)	- nasiakavé podklady: cca 30 - 40 g/m² riedené 1:4 - betonóvé podlahy: cca 150 g/m² riedené 1:1 - nenasiakavé podklady: cca 25 - 50 g/m² riedené 1:1
Balenie	5 kg, 10 kg plastový kanister

R 740 Polyuretánový rýchloschnúci penetračný náter

- na nasiakavé aj nenasiakavé podklady
- univerzálne použitie
- vysokoúčinný proti zvyškovej vlhkosti
- zabraňuje prieniku zmäkčovadiel
- vytvrdzuje už po 1 hodine

Spotreba	- velúrový valček: 80 - 120 g/m²/vrstva - plyšový valček (z ovčej vlny): 100 - 150 g/m²/vrstva
Balenie	12 kg plastový kanister

R 755 Epoxidový penetračný náter, parozábrana

- na kritické podklady a oblasti s vysokým zaťažením
- vysokoúčinný proti zvyškovej vlhkosti
- vhodný na silne zaťažené podklady
- vynikajúca priľnavosť
- bariéra starých podkladov a liatych asfaltov pred priamym lepením elastickými lepidlami (proti prieniku zmäkčovadiel)
- ochrana pre podklady citlivé na pôsobenie vlhkosti (tvrdé asfaltové a ďalšie lepidlá, magnezitové a xylolitové potery, suché doskové systémy a drevené podklady)

Spotreba	- jeden náter: cca 300 g/m² - dvojnásobný náter: cca 600 g/m²
Balenie	7 kg, 21 kg plechová nádoba

AS 1 RAPID Anhydritová samonivelizačná podlahová hmota

- na hrúbku vrstvy 1 – 20 mm v jednej pracovnej operácii
- vytvára mimoriadne hladké povrchy
- veľmi nízke vnútorné pnutie
- vysoká výsledná pevnosť a odolnosť proti vzniku prasklín
- vhodná na renovácie
- samonivelizačná a čerpateľná

Spotreba	cca 1,6 kg/m²/mm hr. vrstvy
Balenie	25 kg papierové vrece

DC Anhydritová samonivelizačná podlahová hmota

- na hrúbku vrstvy 1 – 10 mm v jednej pracovnej operácii
- vytvára mimoriadne hladké povrchy
- veľmi nízke vnútorné pnutie
- vysoká výsledná pevnosť
- vhodná na použitie na existujúce podklady
- samonivelizačná a čerpateľná

Spotreba	cca 1,5 kg/m²/mm hr. vrstvy
Balenie	25 kg papierové vrece

DG Anhydritová samonivelizačná podlahová hmota

- na hrúbku vrstvy 3 – 30 mm v jednej pracovnej operácii
- vytvára mimoriadne hladké povrchy
- veľmi nízke vnútorné pnutie
- veľmi dobrá schopnosť rozlievať sa
- vhodná na podlahové vykurovanie
- samonivelizačná a čerpateľná

Spotreba	cca 1,5 kg/m²/mm hr. vrstvy
Balenie	25 kg papierové vrece

DL Anhydritová samonivelizačná podlahová hmota

- na hrúbku vrstvy 2 – 15 mm v jednej pracovnej operácii
- vytvára pevný a hladký povrch
- vhodná na podlahové vykurovanie
- samonivelizačná a čerpateľná

Spotreba	cca 1,5 kg/m²/mm hr. vrstvy
Balenie	25 kg papierové vrece

DX Cementová samonivelizačná podlahová hmota

- na hrúbku vrstvy 0,5 – 10 mm v jednej pracovnej operácii
- vysoká pevnosť
- rýchlotvrdnúca – pochôdzna už po 2 hodinách
- oderuvzdorná
- vhodná pod parkety
- samonivelizačná a čerpateľná

Spotreba	cca 1,5 kg/m²/mm hr. vrstvy
Balenie	25 kg papierové vrece

Samonivelizačné, stierkové a vyrovnávacie hmoty

DH MAXI Cementová samonivelizačná podlahová hmota

- na hrúbku vrstvy 3 – 30 mm v jednej pracovnej operácii
- rýchlo tuhnúca, obsahuje vlákna
- vhodná na nasiakavé a nenasiakavé podklady
- vhodná na podlahové vykurovanie
- vhodná pod kolieskové stoličky
- vhodná pod parkety

C20 EN 13813 F5

Spotreba	cca 1,75 kg/m²/mm hr. vrstvy
Balenie	25 kg papierové vrece

DA Cementová samonivelizačná podlahová hmota

- na hrúbku vrstvy 1 – 10 mm v jednej pracovnej operácii
- vytvára hladký a pevný povrch
- samonivelizačná a čerpateľná

C20 EN 13813 F5

Spotreba	cca 1,5 kg/m²/mm hr. vrstvy
Balenie	25 kg papierové vrece

XXL XPRESS Expresná bezprašná samonivelizačná podlahová hmota

- na hrúbku vrstvy 0,5 – 20 mm v jednej pracovnej operácii
- už po cca 90 min. je možné klásť podl. krytinu
- výrazne znížené množstvo prachu pri miešaní, spracovaní a transporte
- vynikajúca schopnosť rozlievať sa, čerpateľná
- vytvára vysokokvalitné hladké povrchy, čo uľahčuje následné nanášanie a znižuje spotrebu lepidla
- veľmi pevná v šmyku – vhodná aj pod drevené podlahy

EC 1 – LOW EMISSION AUTOMATICALLY – 90% – C50 EN 13813 F10

Spotreba	cca 1,5 kg/m²/mm hr. vrstvy
Balenie	25 kg papierové vrece

RS 88 Renovačná vyrovnávacia hmota

- na stierkovanie a pristierkovanie na hrúbku vrstvy 1 – 100 mm v jednej pracovnej operácii
- upraviteľná konzistencia na vyplňovanie otvorov, stierkovanie a pristierkovanie
- na schody, podesty, otvory v potere a podlahe a veľké nerovnosti
- veľmi rýchlo schnúca a tvrdnúca
- umožňuje rýchle položenie krytiny
- veľká pevnosť a nízke pnutie

EC 1 – LOW EMISSION AUTOMATICALLY

G35 EN 13813 F7

Spotreba	cca 1,5 kg/m²/mm hr. vrstvy
Balenie	25 kg papierové vrece

Lepidlá na podlahové krytiny

K 188 E Špeciálne disperzné lepidlo EXTRA

- na PVC a CV, polyolefínové a kaučukové krytiny na nasiakavé aj nenasiakavé podklady
- veľmi vysoká lepivosť
- vynikajúce aj na ťažké a veľmi zaťažované krytiny vr. zaťaženia paletovými vozíkmi
- veľmi nízka spotreba

EC 1 – LOW EMISSION AUTOMATICALLY

Spotreba	- valček: cca 200 g/m² - ozubenie A1: cca 250 g/m² - ozubenie A2: cca 280 g/m² - ozubenie A3: cca 300 g/m² - ozubenie A4: cca 220 g/m²
Balenie	5 kg, 13 kg plastové vedro

K 188 S Rýchle disperzné lepidlo na PVC/CV

- na PVC/CV podlahové krytiny na nasiakavých podkladoch
- rýchla počiatočná lepivosť
- veľmi dobrá roztierateľnosť
- ekonomické pri spracovaní
- obzvlášť vhodné na vinylové dielce (LVT)

Spotreba	- ozubenie A2: cca 300 g/m^2 - ozubenie A3: cca 380 g/m^2
Balenie	14 kg plastové vedro

K 188 Univerzálne disperzné lepidlo na PVC

- na PVC a CV krytiny na nasiakavé podklady
- veľmi vysoká počiatočná aj konečná lepiaca sila
- veľmi nízka spotreba
- dobre odoláva zmäkčovadlám

Spotreba	- ozubenie A2: cca 280 g/m^2 - ozubenie A3: cca 300 g/m^2 - ozubenie B1: cca 350 g/m^2
Balenie	14 kg plastové vedro

K 150 Lepidlo vystužené vláknami

- na kaučukové a PVC (vr. LVT) krytiny na nasiakavé podklady
- veľká počiatočná lepivosť
- vysoká konečná pevnosť vďaka vystuženiu vláknami
- krátky čas odvetrania
- ideálne na vinylové dielce (LVT)
- veľmi dobrá spracovateľnosť
- nízka spotreba

Spotreba	- ozubenie A2: cca 260 g/m^2 - ozubenie B1: cca 360 g/m^2
Balenie	14 kg plastové vedro

K 198 Disperzné lepidlo na PVC

- na PVC a CV krytiny na nasiakavé aj nenasiakavé podklady
- veľmi vysoká lepivosť
- vhodné na lepenie do mokrého lôžka, na adhézne a kontaktné lepenie
- vhodné aj na zvislé plochy

Spotreba	- valček: cca 200 g/m^2 - ozubenie A2: cca 300 g/m^2 - ozubenie A3: cca 350 g/m^2 - ozubenie A4: cca 150 g/m^2 - ozubenie A5: cca 200 g/m^2
Balenie	13 kg plastové vedro

UK 400 Univerzálne disperzné lepidlo

- na lepenie textilných a PVC/CV podlahových krytín na nasiakavé podklady
- neobsahuje rozpúšťadlá
- vysoká počiatočná priľnavosť
- mimoriadne výdatné
- ľahko spracovateľné
- vhodné na podlahové vykurovanie

Spotreba	- ozubenie A2: cca 350 g/m^2 - ozubenie B1: cca 450 g/m^2 - ozubenie B2: cca 600 g/m^2
Balenie	14 kg plastové vedro

K 168 Lepidlo na PVC

- disperzné lepidlo na lepenie PVC, CV a textilných krytín na nasiakavé podklady
- veľmi dobrá roztierateľnosť
- dlhý otvorený čas
- vysoká lepivosť

Spotreba	- ozubenie A2: cca 350 g/m² - ozubenie B1: cca 450 g/m² - ozubenie B2: cca 600 g/m²
Balenie	14 kg plastové vedro

CH 50 Chemoprén Na podlahy

- kontaktné rozpúšťadlové lepidlo s vysokou pevnosťou
- bez toluénu
- predĺžený otvorený čas
- zvlášť vysoká lepivosť
- vysoká konečná pevnosť
- okamžite zaťažiteľné
- jednoduchá spracovateľnosť a nízka spotreba

Spotreba	- valček, štetec, A2, A3: 250 – 350 ml/m²
Balenie	0,5 l, 1 l, 4,5 l, 10l a 30 l plechová nádoba

T 440 Veľmi pevné a rýchle disperzné lepidlo na koberce

- na textilné podlahové krytiny na nasiakavé podklady
- ľahko roztierateľné
- rýchla počiatočná lepivosť
- otvorený čas prispôsobený druhu použitia
- výborná konečná pevnosť spoja
- stabilné pri čistení

Spotreba	- ozubenie A2: cca 350 g/m² - ozubenie B1: cca 450 g/m² - ozubenie B2: cca 650 g/m²
Balenie	14 kg plastová nádoba

L 240 D Disperzné lepidlo na linoleum

- na krytiny z linolea v pásoch a dielcoch
- univerzálne použitie pre všetky prírodné linoleá
- krátky čas odvetrania pre rýchly postup prác
- vysoká počiatočná aj konečná pevnosť
- lepenie pre maximálnu pevnosť v strihu
- veľká rozmerová stabilita

Spotreba	- ozubenie B1: cca 400 g/m²
Balenie	15 kg plastová nádoba

R 710 Polyuretánové lepidlo

- na kaučukové krytiny a na lepenie v interiéri a exteriéri
- možnosť vysokého zaťaženia
- odolnosť proti vlhkosti a poveternostným vplyvom
- veľká výdatnosť

Spotreba	- ozubenie A2: cca 300 g/m² - ozubenie B1: cca 400 g/m² - ozubenie B2: cca 600 g/m²
Balenie	10 kg plastová nádoba

Ceresit

Podlahové systémy

Základné nátery a penetrácie
Samonivelizačné stierky a vyrovnávacie hmoty
Lepidlá na parkety a podlahové krytiny
Parketové tmely a laky

www.ceresit.sk

Kvalita pre Profesionálov

T 425 Fixácia na kobercové štvorce – funkcia „suchého zipsu“

- zabraňuje posunu a kĺzaniu voľne položených kobercových štvorcov a dielov
- ideálna pre diely s PVC alebo textilnou rubovou stranou
- umožňuje jednoduchú výmenu jednotlivých kobercových dielov
- zabraňuje posunu a kĺzaniu
- jednoduché nanášanie valčekom

Spotreba	- valček: 50 – 100 g/m²
Balenie	10 kg plastová nádoba

K 112 Elektricky vodivé lepidlo

- na PVC a kaučukové krytiny
- zvlášť vysoká lepivosť
- na okamžité použitie
- krátky čas odvetrania
- dlhý otvorený čas

Spotreba	- ozubenie S1: cca 330 g/m²
Balenie	12 kg plastová nádoba

P 685 ELAST UNIVERSAL Elastické lepidlo

- pre väčšinu drevených podlách
- dlhodobá vynikajúca pevnosť spoja
- pre väčšinu podkladov nie je nutné použitie penetrácie
- technológia Flextec®
- veľmi dobre spracovateľné
- vysoko elastické
- neobsahuje rozpúšťadlá a vodu
- škvrny sa ľahšie odstraňujú

Spotreba	- mozaikove parkety (ozubenie B3): cca 850 g/m² - vysokohranné lamelové parkety, 10 mm masívne parkety, hotové parkety, vlysy (ozubenie B11): cca 1050 g/m² - parkety veľkého formátu, dosky (ozubenie B15): cca 1150 g/m²
Balenie	16 kg plastová nádoba

P 675 ELAST Jednozložkové elastické lepidlo

- na viacvrstvové drevené podlahy a dubové masívne parkety
- dlhodobá vynikajúca pevnosť spoja
- na väčšinu podkladov nie je nutné použiť penetráciu
- technológia Flextec®
- veľmi dobre spracovateľné
- vysokoelastické
- neobsahuje rozpúšťadlá a vodu
- škvrny sa lepšie odstraňujú

Spotreba	- ozubenie B11: cca 1100 g/m² - ozubenie B15: cca 1200 g/m²
Balenie	18 kg plastová nádoba

P 625 Polyuretánové dvojzložkové lepidlo

- na parkety a lamináty
- na všetky druhy drevených podláh
- vytvrdzuje nezávisle od hrúbky vrstvy
- neobsahuje rozpúšťadlá a vodu

Spotreba	- ozubenie B3: cca 950, resp. 1150 g/m² (podľa druhu materiálu) - ozubenie B15: ca 1600 g/m²
Balenie	12 kg plastová nádoba

CR 61 Sanačná omietka podkladová

Sanačná podkladová omietka určená na zhotovenie podkladových renovačných omietok na vlhkom murive a betónoch obsahujúcich soli. Je špeciálne určená na použitie v pamiatkových objektoch pri rekonštrukciách vlhkých a soli obsahujúcich stien. Môže sa použiť na celoplošné a lokálne opravy.



Spotreba	cca 9,0 kg/m² na každý cm hrúbky omietky
Balenie	25 kg papierové vrece

CR 62 Sanačná omietka špeciálna

Špeciálna sanačná omietka určená na vytvorenie sanačných omietok hrúbky od 10 do 20 mm. Špeciálne určená na použitie v pamiatkových objektoch pri rekonštrukciách vlhkých a soli obsahujúcich stien. Môže sa použiť na celoplošné i lokálne opravy na bežných i kritických podkladoch.



Spotreba	cca 8,0 kg/m² na každý cm hrúbky omietky
Balenie	20 kg papierové vrece

CR 64 Tenkovrstvová sanačná omietka

Tenkovrstvová sanačná omietka určená ako ukončovacia vrstva na úpravy povrchov v systémoch sanačných omietok. Používa sa na celoplošné prestierkovanie nerovných a hrubých povrchov sanačných, cementových a cementovo-vápenných omietok alebo betónov.



Spotreba	cca 1,8 kg/m² na každý mm hrúbky
Balenie	25 kg papierové vrece

CR 65 Tesniaca malta

Cementová tesniaca malta na hydroizolovanie stavieb a stavebných dielcov proti vode. Určená na horizontálne a vertikálne plošné izolovanie minerálnych podkladov neobsahujúcich soli proti vlhkosti a vode. Vhodná na izolovanie malých monolitických bazénov a zásobníkov na vodu (aj pitnú), v ktorých výška stĺpca hladiny vody neprekračuje 5 m.

Spotreba	cca 3,0 – 8,0 kg/m², podľa použitia
Balenie	25 kg papierové vrece

CR 90 CRYSTALIZER Tesniaca malta s kryštalizujúcim efektom

Izolačná malta s kryštalizujúcim efektom je určená na hydroizolovanie stabilných a vyzretých minerálnych podkladov. Malta vytvára plošnú hydroizolačnú vrstvu na povrchu podkladu. Dodatočne pod povrchom podkladu vďaka kryštalizácii uzatvára póry a trhliny. Malta môže byť použitá na izoláciu balkónov, soklov, podzemných častí budov, ale tiež pivníc, nádrží na vodu (vrátane pitnej), kde hĺbka vodného stĺpca nepresahuje 15 m, požiarnych nádrží, technologických zásobníkov, malých monolitických bazénov do 20 m³. Malta sa môže použiť ako ochrana pred pôsobením vody ako z pozitívnej strany konštrukcie (do 15 m vodného stĺpca), tak i negatívnej strany (do 5 m vodného stĺpca).

Spotreba	cca 3,0 – 8,0 kg/m², podľa použitia
Balenie	25 kg papierové vrece

CR 166 Elastická utesňovacia malta

Dvojzložková elastická hydroizolačná malta na utesnenie stavieb a stavebných dielcov proti vode. Určená na izolovanie minerálnych podkladov neobsahujúcich soli proti vlhkosti a vode. Pre interiér i exteriér, na podklady kritické i stále. Vhodná na izolovanie balkónov, terás, mokrých priestorov, základového muriva, nádrží v čističkách odpadových vôd, septikov, vnútra bazénov a nádrží na vodu do 50 m výšky vodného stĺpca. Malta odoláva náporu vlhkosti z negatívnej strany.

Spotreba	3,0 kg/m² pri min. hrúbke 2,5 mm
Balenie	zložka A – 24 kg papierové vrece zložka B – 8 l plastová nádoba

CP 27 AQUABLOCK REPAIR Univerzálny silikónový opravný tmel

Ceresit CP 27 Aquablock Repair je viacúčelový silikónový tmel bez zápachu, na báze vody určený na opravy a tesniace práce v interiéri aj exteriéri. Produkt je určený na opravy menších škár, defektov a trhlín v oblasti strešných krytín, odkvapov, stien, odpadov, odtokov vody a stavebných detailov.

Tepelná odolnosť po vytvrdnutí	od -50 °C do +120 °C
Balenie	300 ml kartuša

CP 30 AQUABLOCK Elastická utesňovacia hmota

Jednozložkové elastické silikón-kaučukové hrubovrstvové utesnenie striech. Pripravené na okamžité použitie, bez obsahu rozpúšťadiel, odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, paropriepustné, trvalo pružné aj pri nízkych teplotách. Schválené ako utesnenie podľa ETAG 005. Mimoriadne vhodné na rekonštrukcie a opravy netesných spojov a prestupov potrubia.

Spotreba	1,3 kg/m² na 1 mm hrúbky vrstvy
Balenie	1 kg a 5 kg plastové vedro

CO 84 Koncentrát pre sanačnú omietku

Ako prísada na úpravu cementových mált pri zhotovovaní omietok so sanačným charakterom. Na sanácie vlhkého muriva obsahujúceho soli. Na opravy muriva ohrozeného výkvetmi v interiéri aj exteriéri. Koncentrát maltu silno prevzdušňuje, zlepšuje jej plasticitu, zvyšuje paropriepustnosť omietky a zabraňuje vzniku a prieniku výkvetov solí. Omietku s prídavkom CO 84 je možné pokryť materiálmi s veľmi nízkym difúznym odporom, ako sú napr.: minerálne omietky Ceresit, silikátové a silikónové omietky Ceresit, silikátový náter Ceresit CT 54 alebo silikónový náter Ceresit CT 48.



Spotreba	cca 0,1 l/m² na každé 2 cm hr. vrstvy omietky
Balenie	5 l PE kanister

CT 99 Prípravok proti plesniam

Ceresit CT 99 je určený na odstraňovanie plesní, húb, lišajníkov a machov. Ničí mikroorganizmy, baktérie a pod. Je možné používať ho v interiéri aj exteriéri na podkladoch, ako sú napr. nátery, omietky, betón a pod. CT 99 je paropriepustný, nespôsobuje žiadne znečistenie, neobsahuje ťažké kovy.

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie a prípravku.

Spotreba	0,04 - 0,06 kg/m² podľa pomeru miešania s vodou
Balenie	1 l plastová nádoba

CD 24 Opravná stierka na opravy betónu, do 5 mm

Cementová jemnozrnná malta na vyrovnávanie betónových povrchov do 5 mm. Je určená na vyrovnávanie betónových a železobetónových povrchov, vyplnenie nerovností a opravy poškodených miest. Je vhodná na vyplňovanie pórov a prasklín, napr. pred maľovaním. Môže byť použitá na steny i podlahy, v interiéri i exteriéri. Je vhodná na opravy stavebných konštrukcií, ako sú: balkóny, piliere, stĺpy, nosníky, stropy a pod.

Spotreba	1,5 kg/m² pri vrstve 1 mm
Balenie	25 kg papierové vrece

CD 25 Opravná malta na opravy betónu, od 5 mm do 30 mm

Cementová jemnozrnná malta na vyrovnávanie betónových povrchov od 5 mm do 30 mm. Je určená na vyrovnávanie betónových a železobetónových povrchov, na vyplnenie nerovností a opravy poškodených miest. Môže byť použitá na steny i podlahy, v interiéri i exteriéri. Môže byť spracovávaná ručne i strojovo.

Spotreba	2 kg/m² pri vrstve 1 mm
Balenie	25 kg papierové vrece

CD 26 Opravná malta na opravy betónu, od 30 mm do 100 mm

Cementová hrubozrnná malta na vytvorenie hrubých vrstiev od 30 mm do 100 mm. Je určená na vyrovnávanie betónových a železobetónových povrchov, na vyplnenie nerovností a opravy poškodených miest. Môže byť použitá na steny i podlahy, v interiéri i exteriéri. Môže byť spracovávaná ručne aj strojovo.

Spotreba	2 kg/m² pri vrstve 1 mm
Balenie	25 kg papierové vrece

CD 30 Jednozložková minerálna ochrana výstuže pred koróziou a kontaktná vrstva „2 v 1“

Jednozložková minerálna ochrana pred koróziou a kontaktná vrstva „2 v 1“. Je určená na antikoróznu ochranu prútov výstuže alebo ako kontaktná vrstva betónových a železobetónových povrchov pred aplikáciou opravných mált Ceresit CD.

Spotreba	- vrstva antikorózna: cca 2 kg/m², na 2 vrstvy s celkovou hrúbkou cca 1 mm - vrstva kontaktná: cca 1,5 kg/m² v závislosti od podkladu
Balenie	25 kg papierové vrece

CX 5 Montážny cement

Rýchlotvrdnúci cement na ukotvenie predmetov a utesňovanie lokálnych priesakov vody. Na rýchle ukotvenie predmetov z kovu a plastu, ako sú: mreže, zábradlie, podpery, inštalačné a montážne skrine, krabice, vedenie a pod. do betónu, muriva alebo cementových omietok. Medzera medzi kotveným prvkom a otvorom nesmie byť väčšia ako 20 mm. Vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri.

Spotreba	1,6 kg/dm³ dutého priestoru
Balenie	5 kg plastové vrece a 25 kg papierové vrece

CX 15 Montážna malta

Rýchlotvrdnúca malta s vysokou pevnosťou na kotvenie a montáž základov ťažkých konštrukcií a vylievanie podkladov v rozsahu od 20 do 50 mm. Odporúča sa tiež na zalievanie kotiev strojov, stĺpov, vzpier a opôr nosníkov, pod ložiská mostov, osadzovanie vstupných otvorov do nádrží, objímok a pod. Použitie v interiéri aj exteriéri.

Spotreba	1,8 kg/dm³ dutého priestoru
Balenie	25 kg papierové vrece

CX 20 Montážna a opravná hmota

Rýchlotvrdnúca malta s predĺženou dobou spracovania 20 minút. Je určená na opravy stavebných dielov z betónu, ako sú panely, schodiská, stĺpy. Je vhodná aj na vyrovnávanie nerovností od 5 do 50 mm v murive, na montáž a osadzovanie prvkov z kovu, plastu alebo kotiev či hákov.

Spotreba	1,6 kg/m² dutého priestoru
Balenie	5 kg plastové vrece

CX 10 Univerzálne polyuretánové lepidlo

Univerzálne polyuretánové lepidlo s výbornou priľnavosťou k väčšine stavebných materiálov. Na rýchle a jednoduché lepenie betónových a pórobetónových tvárnic, tehál, dreva, sadrokartónových a OSB dosiek, laminátu, skla, PVC a ďalších stavebných materiálov. CX 10 má dobrú prídržnosť k minerálnym podkladom a vysoká výdatnosť (až 10 m² murovaných stien pri veľkosti tehly 60 cm x 25 cm a hrúbkou steny < 11,5 cm; až 8 m² sadrokartónových/ OSB dosiek). Dóza je vybavená plastovým adaptérom na aplikáciu pomocou pištole.

Spotreba	1,6 kg/m² dutého priestoru
Balenie	5 kg plastové vrece

CT 32 Malta na klinker

Na murovanie a škárovanie konštrukčného, základového a pohľadového muriva, komínov, podmuroviek plotov a objektov drobnej architektúry z klinkerových tehál. Je určená tiež na škárovanie klinkerových pásikov s hrúbkou do 30 mm. Vďaka svojim vlastnostiam je malta veľmi dobre spracovateľná, má veľmi dobrú prídržnosť k povrchom s nízkou nasiakavosťou a zabraňuje tvorbe zmršťovacích trhlín počas vyzrievania malty. Trassová múčka ako prísada zlepšuje spracovateľnosť a zabraňuje vzniku soľných výkvetov.

Spotreba	cca 2,0 kg/dm³
Balenie	25 kg papierové vrece

IN 35 START + FINISH 2v1 Vyhladzovacia a finálna sadrová stierka

Sadrová stierka na vyrovnávanie nerovností, prasklín, rýh a ďalších chýb na povrchu stien a stropov a na sadrokartónové spoje s páskou. Je ideálna ako podkladová vrstva pod bielu finálnu stierku Ceresit IN 45 a bielu stierkovaciu pastu Ceresit IN 46. Vďaka použitiu technológie 1nSure umožňuje zároveň vytvorenie dokonale hladkého povrchu ako finálnej vrstvy pred maľovaním a tapetovaním. Možno ju nanášať ručne aj strojovo. Finálny povrch je vysoko odolný, napriek tomu sa IN 35 ľahko brúsi. Hrúbka jednej vrstvy 1–10 mm.

Spotreba	cca 1,0 kg/m² na každý 1 mm hrúbky vrstvy
Balenie	20 kg papierové vrece

IN 45 SUPER FINISH Biela sadrová finálna stierka

Finálna sadrová stierka na vytvorenie bieleho, dokonale hladkého podkladu pred maľovaním a tapetovaním. Na použitie na steny aj stropy. Vďaka použitiu technológie 1nSure v kombinácii s vláknami SUPER FIBRES a špeciálnymi plnivami umožňuje vytvorenie dokonale hladkého a odolného povrchu. Napriek tomu sa IN 45 ľahko brúsi, je možné ju aplikovať „mokré do mokrého". Možno ju nanášať ručne aj strojovo. Hrúbka jednej vrstvy do 1–5 mm.

Spotreba	cca 1,0 kg/m² na každý 1 mm hrúbky vrstvy
Balenie	3 kg a 20 kg papierové vrece

IN 46 PREMIUM FINISH Biela stierkovacia pasta

Finálna stierkovacia pasta na vytvorenie bieleho, dokonale hladkého podkladu pred maľovaním a tapetovaním. Materiál je určený na priame použitie, ľahko sa nanáša, spracováva a brúsi. Na použitie na steny aj stropy. Vďaka použitiu technológie 1nSure v kombinácii so špeciálnymi plnivami SMART POLYMER umožňuje vytvorenie dokonale hladkého a odolného povrchu. Možno ju nanášať ručne aj strojovo. Výhodou je možnosť prerušenia prác, nádobu stačí len starostlivo uzavrieť. Hrúbka jednej vrstvy 0–3 mm.

Spotreba	cca 1,5 kg/m² na každý 1 mm hrúbky vrstvy
Balenie	3 kg, 15 kg a 25 kg plastová nádoba

IN 10 INTERIOR Penetračný náter

Na penetráciu nasiakavých podkladov pred aplikáciou finálnych stierok, dekoračných stierok a maľovaním. Takto ošetrené podklady majú nižšiu nasiakavosť, čo zabraňuje príliš rýchlemu vysychaniu lepidiel, stierok aj farieb. Nanesený náter preniká do podkladu, kde viaže jednotlivé zrná plniva, nezvyšuje však pevnosť v celkovom priereze podkladu. Vďaka jednoliatej nasiakavosti umožňuje rovnomerné schnutie následných vrstiev.

Spotreba	cca 0,1 – 0,5 l/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu
Balenie	10 l plastová nádoba

CT 80 UNIVERSAL Univerzálna lepiaca a stierková malta

Tenkovrstvová malta na lepenie dosiek z polystyrénu i minerálnej vlny s pozdĺžnym a kolmým vláknom a na aplikáciu armovacej vrstvy vystuženej sieťovinou v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS). Univerzálna, flexibilná, paropriepustná.

Spotreba	**izolačné dosky z minerálnej vlny:** - lepenie dosiek: cca 5,0 kg/m² - podkladová vrstva: cca 1,0 kg/m² - výstužná vrstva: cca 4,0 kg/m² - vyrovnávanie výstužnej vrstvy: cca 1,0 kg/m²	**izolačné dosky z polystyrénu:** - lepenie dosiek: cca 5,0 kg/m² - výstužná vrstva: cca 4,0 kg/m² - vyrovnávanie výstužnej vrstvy: cca 1,0 kg/m²
Balenie	25 kg papierové vrece	

CT 83 Lepiaca malta na polystyrén

Tenkovrstvová malta na lepenie polystyrénových dosiek v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS). Prilepené dosky je potrebné dodatočne kotviť k podkladu konštrukcie tanierovými hmoždinkami. Ekonomická, paropriepustná a zabezpečuje dlhodobú trvanlivosť.

Spotreba	cca 5,0 kg/m²
Balenie	25 kg papierové vrece

CT 84 Express Polyuretánové lepidlo na polystyrén

Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo na lepenie izolačných dosiek z EPS/ XPS v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS). Je určené na použitie pri zatepľovacích prácach pri novostavbách alebo pri rekonštrukciách pôvodných objektov. Už po cca 2 hodinách od nalepenia polystyrénových izolačných dosiek je možné pristúpiť k ich prebrúseniu, montáži hmoždiniek a následnému prestierkovaniu armovacej siete použitím stierkovacích hmôt Ceresit CT 85 alebo CT 87.

Spotreba	cca 10 m² penetrovaného polystyrénu/ 1 nádoba
Balenie	850 ml

CT 85 Lepiaca a stierková malta

Špeciálna tenkovrstvová malta na lepenie polystyrénových dosiek a následné zhotovenie armovacej vrstvy vystuženej sieťovinou so skleneným vláknom v systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS). Vysoká priľnavosť k minerálnym podkladom i polystyrénu. Zvýšená odolnosť proti mechanickému poškodeniu, jedinečná kombinácia výstužných vlákien, odolná proti vzniku trhlín a prasklín.

Spotreba	- lepenie EPS dosiek: cca 5,0 kg/m² - výstužná vrstva: cca 4,0 kg/m² - vyrovnávanie výstužnej vrstvy: cca 1,0 kg/m²
Balenie	25 kg papierové vrece

CT 87 „2 v 1“ Biela stierková a lepiaca malta

Tenkovrstvová malta na lepenie dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny a na následné zhotovenie armovacej vrstvy vystuženej sieťovinou so skleneným vláknom v systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS). Vďaka organickým modifikátorom, ktoré znižujú nasiakavosť malty, nie je nutné pred nanesením tenkovrstvovej omietky aplikovať základný náter. Obsahuje špeciálne ťahčené plnivá, ktoré zabezpečujú elastickejšiu konzistenciu, jednoduchšie miešanie, aplikáciu a nanášanie.

Spotreba	- lepenie dosiek (EPS): cca 4,0 kg/m² - výstužná vrstva (EPS): cca 3,0 kg/m²	- lepenie dosiek (MV): cca 4,5 kg/m² - výstužná vrstva (MV): cca 4,0 kg/m² - vyrovnávanie výstužnej vrstvy (MV): cca 1,0 kg/m²
Balenie	25 kg papierové vrece	

Ceresit

Spoľahlivé spojenie pre kvalitnú fasádu

Posilnite systém s penetračným náterom CT 16 Quartz Contact:

- Silná prídržnosť medzi výstužnou vrstvou a povrchovou omietkou
- Kvalitný podklad pre Double Dry Technológiu
- Dobrá krycia schopnosť pre perfektný výsledný vzhľad
- Široká škála aplikácií

Strong Bond

Odporúčané s

DoubleDry TECHNOLOGY

www.ceresit.sk

Kvalita pre Profesionálov

Lepiace a stierkové malty na tepelnú izoláciu budov

CT 100 IMPACTUM Disperzná lepiaca a stierková hmota

Je určená na zhotovenie výstužnej vrstvy s armovacou sieťou na doskách z polystyrénu v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm Impactum. Je dodatočne vystužená vláknami, čím je zvýšená ochrana proti nárazu (v systéme Ceresit Impactum s omietkou CT 79 a kombináciou tkanín CT 327 a CT 325 je schopná absorbovať náraz o sile ≥ 100 J), a tým eliminuje vznik trhlín a prasklín.

Spotreba	- jednovrstvová výstužná vrstva: cca 2,5-3,0 kg/m^2 - dvojvrstvová výstužná vrstva: 3,0-3,5 kg/m^2 - vyrovnávacia vrstva: cca 1,0 kg/m^2
Balenie	25 kg plastová nádoba

CT 190 Lepiaca a stierková malta

Tenkovrstvová malta na lepenie dosiek z minerálnej vlny a následné zhotovenie vrstiev vystužených armovacou sieťou v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS). Odolná proti mechanickému poškodeniu, vzniku trhlín a prasklín.

Spotreba	- základná vrstva: cca 1,0 kg/m^2 - lepenie dosiek: cca 5,0 kg/m^2 - výstužná vrstva: cca 4,0 kg/m^2 - vyrovnávanie výstužnej vrstvy: cca 1,0 kg/m^2
Balenie	25 kg papierové vrece

ZU Lepiaca a stierková malta

Tenkovrstvová malta na lepenie dosiek z polystyrénu a následné zhotovenie armovacej vrstvy vystuženej sieťovinou so skleneným vláknom v systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS).

Spotreba	- lepenie dosiek: cca 5,0 kg/m^2 - výstužná vrstva: cca 4,0 kg/m^2 - vyrovnávanie výstužnej vrstvy: cca 1,0 kg/m^2
Balenie	25 kg papierové vrece

Omietkové systémy

CT 15 Základný náter

Penetračný náter je určený na penetráciu vrstvy vystuženej armovacou sieťou v kontaktných zateplovacích systémoch Ceresit Ceretherm, na ošetrenie podkladu pred aplikáciou tenkovrstvových silikátových omietok a fasádnych náterov. Vhodný taktiež na tradičné omietky, sadrokartónové a drevovláknité dosky, sadrové omietky, všetky druhy betónu a súdržné náterové hmoty. CT 15 znižuje nasiakavosť podkladu, uľahčuje nanášanie omietky, zjednocuje podklad a zvyšuje priľnavosť omietky k podkladu. Náter je vodovzdorný, k dispozícii v niekoľkých farebných odtieňoch.

Spotreba	0,2 - 0,35 kg/m^2, v závislosti od rovnosti a nasiakavosti podkladu
Balenie	10 l plastová nádoba

CT 16 Základný náter

Základný náter je určený na penetráciu vrstvy vystuženej armovacou sieťou v kontaktnom zateplovacom systéme Ceresit Ceretherm, na ošetrenie podkladu pred aplikáciou minerálnych, akrylátových, silikónových a silikátovo-silikónových tenkovrstvových omietok, fasádnych náterov. Vhodný taktiež na tradičné omietky, sadrokartónové a drevovláknité dosky, sadrové omietky, všetky druhy betónu a súdržné náterové hmoty. CT 16 znižuje nasiakavosť podkladu, má veľmi dobrú kryciu schopnosť, zjednocuje podklad a zabraňuje vzniku nejednotného odtieňa farebných omietok.

Spotreba	0,2 - 0,35 kg/m^2, v závislosti od rovnosti a nasiakavosti podkladu
Balenie	10 l plastová nádoba

CT 240 Zimná prísada

Zimná prísada do omietok (okrem silikátových), fasádnych a základných náterov umožňujúca vykonávanie prác v zhoršených klimatických podmienkach. Umožňuje spracovanie omietok a náterov pri teplotách od 0 °C do + 15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu až do 90 %.

Spotreba	- 1 balenie na 25 kg omietky; - 1/2 balenia na 15 l fasádneho alebo základného náteru
Balenie	100 ml plastová nádoba

CT 280 Zimná prísada

Zimná prísada do cementových lepiacich a stierkových mált umožňujúca vykonávanie prác v zhoršených klimatických podmienkach. Umožňuje spracovanie mált pri teplotách od 0 °C do + 15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu až do 90 %.

Spotreba	1 balenie na 25 kg malty
Balenie	250 g

CT 42 Akrylátový náter

Akrylátový náter na ošetrenie fasád, betónových konštrukcií a interiérov. Možno ho nanášať na minerálne podklady. Náter je možné aplikovať na minerálne a akrylátové omietky, ktoré sú zhotovené na tradičných podkladoch. Náter je odolný proti mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom.

Spotreba	cca 0,3 l/m² (2 vrstvy náteru)
Balenie	15 l plastová nádoba

CT 48 Silikónový náter

Silikónový náter vhodný na použitie ako ochranný náter tradičných fasádnych omietok a betónových konštrukcií v interiéri i exteriéri. Možno ho nanášať na minerálne podklady. Náter je možné aplikovať na minerálne, akrylátové, silikátové, silikátovo-silikónové i silikónové omietky. Zaručuje dobrú odolnosť proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Obzvlášť vhodný v prípade pamiatkovo chránených objektov a na sanačných a paropriepustných omietkach.

Spotreba	cca 0,3 l/m² (2 vrstvy náteru)
Balenie	3,5 l a 15 l plastová nádoba

CT 49 Nanosilikónový náter

Náter na aplikáciu na omietky v interiéri aj exteriéri. Nanosilikónový náter je vhodný na prefarbovanie všetkých typov fasádnych omietok a fasádnych náterov Ceresit. Jeho štruktúra zaručuje samočistiacu schopnosť fasády, preto je vhodný najmä tam, kde je nutné obnoviť vzhľad a predĺžiť životnosť fasád (renovácie budov). Náter je dobre pigmentovateľný, vysoko UV stabilný a paropriepustný. Vhodný na MW, EPS aj XPS.

Spotreba	cca 0,3 l/m² (2 vrstvy náteru)
Balenie	15 l plastová nádoba

CT 54 Silikátový náter

Silikátový náter vhodný na použitie ako ochranný náter tradičných fasádnych omietok, vnútorných omietok a betónových konštrukcií v interiéri i exteriéri. Možno ho nanášať na všetky minerálne podklady. Náter je možné aplikovať na minerálne, silikátové a silikátovo-silikónové omietky. Náter je zásaditý, vhodný na novo zhotovené minerálne omietky. Je ľahko spracovateľný a dodáva matný vzhľad.

Spotreba	cca 0,3 l/m² (2 vrstvy náteru)
Balenie	3,5 l a 15 l plastová nádoba

CT 60 Akrylátová omietka „hladená“

Tenkovrstvová dekorativna omietka, štruktúra „hladená“, veľkosť zrna 1,5; 2,0 a 2,5 mm, pre interiér i exteriér. Paropriepustná a hydrofóbna, odolná proti poveternostným vplyvom. Používa sa na povrchovú úpravu v kontaktných systémoch zatepľovania obvodových stien budov s použitím dosiek z polystyrénu.

Spotreba	- zrno 1,5 mm: cca 2,5 kg/m² - zrno 2,0 mm: cca 3,1 do 3,3 kg/m² - zrno 2,5 mm: od 3,8 do 4,0 kg/m²
Balenie	3,5 l a 15 l plastová nádoba

CT 64 Akrylátová omietka „ryhovaná“

Tenkovrstvová dekoratívna omietka, štruktúra „ryhovaná“, veľkosť zrna 2,0 mm, pre interiér i exteriér. Paropriepustná a hydrofóbna, odolná proti poveternostným vplyvom. Používa sa na povrchovú úpravu v kontaktných systémoch zatepľovania obvodových stien budov s použitím dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny.

Spotreba	cca 2,7 kg/m²
Balenie	25 kg plastová nádoba

CT 72 Silikátová omietka „hladená“

Tenkovrstvová dekoratívna omietka, štruktúra „hladená“, veľkosť zrna 1,5 a 2,5 mm, pre interiér i exteriér. Vysoko paropriepustná, vysoko odolná proti plesniam, riasam a hubám. Používa sa na povrchovú úpravu v kontaktných systémoch zatepľovania obvodových stien budov s použitím dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny. Omietka je vhodná do oblastí s častým výkyvom teplôt a vlhkosti (podhorské oblasti, blízkosť vodných plôch), prípadne pre lokality s veľkým podielom zazelenaných plôch.

Spotreba	- zrno 1,5 mm: od 2,1 do 2,5 kg/m² - zrno 2,0 mm: od 3,1 do 3,4 kg/m² - zrno 2,5 mm: od 3,8 do 4,0 kg/m²
Balenie	25 kg plastová nádoba

Ceretherm SYSTEM

Ceresit

Vždy perfektne suchá a čistá fasáda

DoubleDry TECHNOLOGY

Silikónové omietky Ceresit obohatené o receptúru DoubleDry udržia fasádu Vášho domu čistejšiu a odolnejšiu po dlhú dobu vďaka:

- veľmi nízkej nasiakavosti
- vynikajúcej paropriepustnosti
- predĺženej odolnosti proti zašpineniu
- excelentným samočistiacim vlastnostiam
- vysokej odolnosti proti vzniku a šíreniu rias a plesní
- štruktúre odolnej proti vplyvom počasia a nárazu

www.ceresit.sk

Kvalita pre Profesionálov

CT 73 Silikátová omietka „ryhovaná“

Tenkovrstvová dekoratívna omietka, štruktúra „ryhovaná“, veľkosť zrna 2,0 mm, pre interiér i exteriér. Vysoko paropriepustná, vysoko odolná proti plesniam, riasam a hubám. Používa sa na povrchovú úpravu v kontaktných systémoch zatepľovania obvodových stien budov s použitím dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny. Omietky su vhodné do oblasti s častým výkyvom teplôt a vlhkosti (podhorské oblasti, blízkosť vodných plôch), prípadne pre lokality s veľkým podielom zazelenaných plôch.

Spotreba	od 2,5 do 2,7 kg/m²
Balenie	25 kg plastová nádoba

CT 77 Mozaiková omietka

Omietka je určená na povrchovú úpravu soklov a zaťažovaných povrchov, ako sú napr. schodiská, okolia okien, dverí. Zaručuje vysokú odolnosť proti mechanickému poškodeniu a oderu, odolnosť proti poveternostným vplyvom a zvýšenú odolnosť proti znečisteniu a mikroorganizmom. Vykazuje nízku nasiakavosť a je pripravená na okamžité použitie.

Spotreba	zrno 1,4 - 2,0 mm: cca 4,5 - 5,2 kg/m²
Balenie	25 kg plastová nádoba

CT 79 IMPACTUM Elastomérová omietka „hladená“

Vysoko elastická, tenkovrstvová dekoratívna omietka, štruktúra „hladená“, veľkosť zrna 1,5 mm, pre interiér i exteriér. Vhodná pre veľmi sýte a tmavé odtiene. Omietka je určená pre systém Ceresit Ceretherm Impactum. Zaručuje extrémnu životnosť a extrémnu flexibilitu a mechanickú odolnosť vďaka grafitovým, sklenným a polyakrylamidovým vláknam (odoláva nárazu s energiou až 100 J, ako súčasť systému Impactum). Omietka je extrémne odolná proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom a tepelným výkyvom. Vďaka špeciálnej receptúre má omietka veľmi malú nasiakavosť, a tým aj schopnosť samočistenia - veľmi málo sa špiní. Je vysoko paropriepustná.

Spotreba	od 2,3 do 2,5 kg/m²
Balenie	25 kg plastová nádoba

CT 74 SELF CLEAN Silikónová omietka „hladená“

Tenkovrstvová dekoratívna omietka s technológiou Double Dry, štruktúra „hladená“, veľkosť zrna 1,5; 2,0 a 2,5 mm, pre interiér i exteriér. Samočistiaca (vysoko odolná proti znečisteniu), odolná proti poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu, vysoko paropriepustná (trieda V1) s extrémne nízkou nasiakavosťou (trieda W3). Používa sa na povrchovú úpravu v kontaktných systémoch zatepľovania obvodových stien budov s použitím dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny.

Spotreba	- zrno 1,5 mm: od 2,1 do 2,5 kg/m² - zrno 2,0 mm: od 3,1 do 3,4 kg/m² - zrno 2,5 mm: od 3,8 do 4,0 kg/m²
Balenie	25 kg plastová nádoba

CT 75 SELF CLEAN Silikónová omietka „ryhovaná“

Tenkovrstvová dekorativna omietka s technológiou Double Dry, štruktúra „ryhovaná“, veľkosť zrna 2,0 mm, pre interiér i exteriér. Samočistiaca (vysoko odolná proti znečisteniu), odolná proti poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu, vysoko paropriepustná (trieda V1) s extrémne nízkou nasiakavosťou (trieda W3). Používa sa na povrchovú úpravu v kontaktných systémoch zatepľovania obvodových stien budov s použitím dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny.

Spotreba	od 2,5 do 2,7 kg/m²
Balenie	25 kg plastová nádoba

CT 174 AQUASTATIC Silikátovo-silikónová omietka „hladená“

Tenkovrstvová dekorativna omietka s technológiou Double Dry, štruktúra „hladená“, veľkosť zrna 1,5 alebo 2,0 mm, pre interiér i exteriér. Paropriepustná (trieda V1) s nízkou nasiakavosťou (trieda W3), odolná proti mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom. Používa sa ako fasádna povrchová úprava v kontaktných fasádnych systémoch zatepľovania obvodového plášťa budov Ceresit Ceretherm (ETICS) s použitím dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny. Omietka je dostupná aj vo verzii so zrnom veľkosti 1,0 mm. Táto verzia je určená len na strojovú aplikáciu.

Spotreba	- zrno 1,5 mm: cca 2,5 kg/m² - zrno 1,5 mm: cca 2,5 kg/m² - zrno 2,0 mm: od 3,1 do 3,4 kg/m²
Balenie	25 kg plastová nádoba

CT 175 AQUASTATIC Silikátovo-silikónová omietka „ryhovaná“

Tenkovrstvová dekorativna omietka s technológiou Double Dry, štruktúra „ryhovaná“, veľkosť zrna 2,0 mm, pre interiér i exteriér. Paropriepustná (trieda V1) s nízkou nasiakavosťou (trieda W3), odolná proti mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom. Používa sa ako fasádna povrchová úprava v kontaktných fasádnych systémoch zatepľovania obvodového plášťa budov Ceresit Ceretherm s aplikáciou na polystyrén, resp. minerálnu vlnu.

Spotreba	cca 2,7 kg/m²
Balenie	25 kg plastová nádoba

CT 137 Minerálna omietka

Hladená minerálna omietka na vnútorné aj vonkajšie použitie. Omietka je určená pre systémy Ceresit Ceretherm. Zaručuje dlhú životnosť a vysokú paropriepustnosť. Vyžaduje fasádny náter.

Spotreba	- hladená 1,5 mm: 2,0 - 2,4 kg/m² - hladená 2,5 mm: 3,5 - 4,0 kg/m²
Balenie	25 kg papierové vrece

CT 710 VISAGE Omietka s dizajnom prírodného kameňa

Dizajnová omietka Ceresit CT 710 obsahujúca kombinácie prírodného a modifikovaného žulového alebo kremičitého kameniva na vnútorné a vonkajšie použitie. Umožňuje aplikáciu na existujúcich omietkach, betónových povrchoch, sadrových podkladoch, drevotrieskových a sadrokartónových doskách. Je určená na aplikáciu striekaním. Nanášanie omietky na malých plochách je možné pomocou oceľového hladidla. Po vytvrdnutí získate vzor prírodného kameňa.

Spotreba	- štruktúra pieskovca: cca 2,0 kg/m² pri 1 mm vrstve - štruktúra granitu: 3,0 – 5,0 kg/m² pri 1 mm vrstve
Balenie	20 kg plastové vedro

CT 720 VISAGE Omietka s dizajnom dreva

Omietka Ceresit CT 720 je vhodná na tvorbu tenkovrstvových omietok na betónových povrchoch, pôvodných omietkach, sadrových podkladoch, drevotrieskových, sadrokartónových doskách atď. Vyrába sa v bielej farbe a je určená na aplikáciu povrchového impregnačného náteru CT 721 vo farbe dreva dostupného v 6 farebných odtieňoch.

Spotreba	cca 2,0 kg/m² na 1 mm vrstvy
Balenie	25 kg papierové vrece

CT 721 VISAGE Impregnačný náter vo farbe dreva

Impregnačný náter Ceresit CT 721 sa používa na vytvorenie ozdobnej vrstvy, ktorá vytvára prírodnú farbu dreva na povrchu omietky Ceresit CT 720 VISAGE. Je odolný proti poveternostným vplyvom a stálofarebný.

Spotreba	cca 0,2 l/m² pri aplikácii dvoch vrstiev
Balenie	4 l plastová nádoba

CT 722 VISAGE Separačný prípravok

Separačný prípravok CT 722 je určený na ošetrenie povrchu silikónovej matrice pri vytváraní omietky so štruktúrou dreva na minerálnej omietke Ceresit CT 720 VISAGE. Prípravok je pripravený na okamžité použitie a ponúka jednoduché spracovanie.

Spotreba	cca 0,1 l/m² vytvorenej omietky
Balenie	5 l plastová nádoba

CT 760 VISAGE Omietka s dizajnom pohľadového betónu

Pastovitá omietka Ceresit CT 760 je určená na vytváranie tenkovrstvovej omietky v priemyselnom štýle. Mala by sa nanášať pomocou benátskeho hladidla, aby sa dosiahla nepravidelná, hrubá štruktúra typická pre betónový vzhľad. Omietka je odolná proti oderom a poškriabaniu, flexibilná a pripravená na okamžité použitie.

Spotreba	0,9 – 1,1 kg/m² na 1 mm vrstvy
Balenie	20 kg plastová nádoba

CT 60 VISAGE Akrylátová omietka (0,5 mm)

Omietka Ceresit CT 60 0,5 mm je určená na použitie so šablónami, na vytvorenie imitácie štruktúry „klinkerovej tehly" alebo „prírodného kameňa". Omietka je hydrofóbna a odolná proti poveternostným vplyvom. Môže sa použiť na betónové základy, pôvodné omietky, sadrové podklady a drevotrieskové dosky. Ako podkladový náter sa odporúča jedna zo 7 dekoratívnych farieb penetračného náteru Ceresit CT 16: Etna 1, Etna 5, Nebraska 3, Kalahari 1, Savanne 4, Colorado 4, Texas 5.

Spotreba	cca 1,5 – 2,0 kg/m² na 1 mm vrstvy pri použití šablóny
Balenie	25 kg plastová nádoba

ŠABLÓNY VISAGE Samolepiace šablóny

Rad špeciálnych šablón, vďaka ktorým je možné vytvoriť štruktúry typické pre kameň a tehly. Požadovaný vzhľad sa dosiahne použitím omietky CT 710 VISAGE alebo CT 60 VISAGE spolu s jednou z piatich šablón.

1 šablóna = 1,1 m²
Dostupná v 5 vzoroch


Boston Brick

Catalonia Stone


London Brick


Somerset Stone


Valencia Stone

FUSION XLT Neutrálny silikón novej generácie

Silikón novej generácie, ktorý je revolučnou novinkou na trhu. Jeho revolučné zloženie zlučuje výhody oxim (rýchlosť vytvrdnutia) a alkoxy silikónov a eliminuje nevýhody ostatných silikónov. Veľmi rýchlo vytvrdzuje, nie je zdraviu škodlivý a je bez zápachu. Jeho hlavnou prednosťou je extrémna odolnosť proti UV žiareniu a farebná stálosť. Je určený na okamžité použitie na väčšinu bežných tmeliacich a tesniacich aplikácií.

Farba	transparentná
Výdatnosť	škára 6 x 6 mm: cca 8 m
Balenie	280 ml

CS 7 ACRYL Akrylátový tmel

Jednozložková akrylátová výplň na báze akrylátovej disperznej hmoty, pre interiér a exteriér. Bez zápachu. Pretierateľný. Odporúča sa použiť na vyplnenie škár medzi rámami a izolačnými doskami pri zatepľovaní budov.

Farba	biela
Výdatnosť	škára 4 x 4 mm: cca 10 m
Balenie	280 ml

CS 11 ACRYL Akrylátový tmel

Jednozložková spojovacia výplň na báze akrylátovej disperznej hmoty. Je určený na tmelenie a vyplňovanie škár a prasklín v murive, kameni, dreve atď.

Farba	biela
Výdatnosť	škára 6 x 6 mm: cca 15 m
Balenie	300 ml

CS 8 UNIVERSAL Univerzálny silikón

Jednozložkový acetoxy silikónový tmel na univerzálne konštrukčné tmelenie v interiéri i exteriéri. Na tmelenie skiel okien a dverí, sklenených blokov, vaní, umývadiel, stien a podláh pokrytých dlaždicami.

Farba	biela, transparent
Výdatnosť	škára 6 x 6 mm: cca 15 m
Balenie	280 ml

CS 9 SANITARY Sanitárny silikón

Tesniaci tmel na vyplňovanie škár pri usadzovaní sanitárnej techniky, ale aj v ďalších aplikáciách v interiéri aj exteriéri. Je vhodný najmä na miesta so zvýšenou vlhkosťou, ako sú kuchyne, kúpeľne a pod.

Farba	transparentná, biela
Výdatnosť	škára 6 x 6 mm: cca 15 m
Balenie	280 ml

CS 15 EXPRESS Expresný sanitárny silikón

Rýchloschnúci univerzálny silikónový acetoxy tmel, vhodný na hygienické alebo iné konštrukčné utesňovanie, kde je vyžadovaná odolnosť proti plesniam. Má dobrú priľnavosť k najrôznejším neporéznym obkladom, ako sú sklo, glazované keramicke dlaždice, eloxovaný hliník a kov. Je vodeodolný už po 2 hodinách.

Farba	biela
Výdatnosť	škára 6 x 6 mm: cca 15 m
Balenie	280 ml

CS 20 SANITARY NEUTRAL 100% Neutrálny sanitárny silikón

Jednozložkový neutrálny silikón vhodný na lepenie a tesnenie škár v sanitárnej oblasti. Vhodný na akrylátové povrchy. Vynikajúca odolnosť proti plesniam. Tmelenie a vyplňovaie škár a prasklín v sanitárnej oblasti (kúpeľne, kuchyne, toalety a pod.) Vhodný na lepenie zrkadiel.

Farba	biela
Balenie	280 ml

CS 25 SANITARY Sanitárny silikón

Vodeodolný sanitárny silikón chránený proti plesniam, vo farbách prispôsobených škárovacím hmotám Ceresit. Odolný proti vonkajším vplyvom a UV žiareniu. Odoláva starnutiu, zmršťovaniu, praskaniu, blednutiu a vode. Je určený na vyplňanie dilatačných a spojovacích škár medzi keramickými obkladmi a dlažbou v rohoch alebo v styku stien, podláh alebo na osadzovanie zriaďovacích predmetov v sanitárnej oblasti. Pre interiér a exteriér.

Farba	40 farebných odtieňov
Výdatnosť	škára 6 x 6 mm: cca 15 m
Balenie	280 ml

CS 16 NEUTRAL Neutrálny silikón

Jednozložkový alkoxy silikón, ktorý je vhodný predovšetkým na zásadité podklady a kovy. Je určený na vyplnenie dilatačných spojov v stavebnom priemysle, pri výrobe okien, dverí a na vyplnenie škár a spojov vystavených vysokej vlhkosti.

Farba	transparent, biela, šedá
Výdatnosť	škára 6 x 6 mm: cca 8 m
Balenie	300 ml

CS 26 NEUTRAL Neutrálny silikón na vysoko namáhané spoje

Alkoxy neutrálny silikón je silikón s nízkym modulom a vynikajúcou priľnavosťou. Je určený na lepenie zrkadiel. Vyplňanie dilatačných spojov, vyplňanie škár medzi sklom a jeho podpornou štruktúrou, medzi oknami (drevo, hliník a plast). Môže sa použiť aj na spoje vystavené vlhkosti.

Farba	transparent
Výdatnosť	škára 6 x 6 mm: cca 8 m
Balenie	300 ml

CS 23 GLASS Silikón na sklo a akváriá

Trvale elastický 100% silikón s vynikajúcou priľnavosťou ku sklu. Je určený na rôzne sklenárske práce, vrátane tmelenia akvárií, vyplňovanie škár medzi sklom a drevom alebo na osadzovanie skla v hliníkových rámoch.

Farba	transparent, čierna, biela
Výdatnosť	škára 6 x 6 mm: cca 8 m
Balenie	300 ml

CS 27 BITUMEN Strešný tmel

Plastickoelastický tmel na báze polymérov a bitúmenu. Je určený na 100% vodeodolné tmelenie, tmelenie strešných prvkov, opravy trhlín v komínoch, opravy zvodov.

Farba	čierna
Výdatnosť	450 g/m^2
Balenie	300 ml

CS 28 THERMO RESISTANT Tepelne odolný tmel

Elastický tmel, ktorý po vytvrdnutí odoláva teplotám do 260°C (krátkodobo do 315°C). Je určený na tmelenie spojov vystavených vysokým teplotám, ako sú pece, kúrenie a klimatizácia. Je tiež vhodný na tepelné výmenníky, sušičky a práčky.

Farba	červená
Výdatnosť	škára 6 x 6 mm: cca 8 m
Balenie	300 ml

CS 29 PU SEALANT Polyuretánový tmel

Jednozložkový, vysoko pružný, polyuretánový tmel, ktorý tvrdne reakciou so vzdušnou vlhkosťou. Má vynikajúcu priľnavosť ku všetkým typickým stavebným materiálom, akými sú materiály na báze cementu, tehly, keramika, sklo, drevo, pozinkované a lakované plechy, rôzne plasty. Je vodovzdorný a vhodný na použitie v bazénoch a nádržiach na vodu.



Farba	šedá
Výdatnosť	škára 15 mm x 8 mm: cca 5 m
Balenie	300 ml

CS 38 HEAT RESISTANT Kachliarsky tmel

Anorganický tmel, ktorý vytvára tvrdý spoj bez prasklín a s vysokou tepelnou odolnosťou do 1200°C (krátkodobo 1 500°C). Je určený na tmelenie a opravy prasklín kachlí, bojlerov, krbov, rúr, komínov a grilov.

Farba	čierna
Výdatnosť	škára 6 x 6 mm: cca 8 m
Balenie	300 ml

FT 101 Univerzálny tesniaci a lepiaci tmel s technológiou Flextec®

Viacúčelový, jednozložkový, elastický lepiaci tmel určený na použitie v interiéri aj exteriéri. Na elastické spoje a utesňovanie, montáž okenných parapetov, podlahových líšt, dlaždíc, spájanie kovových prvkov, utesňovanie rozvodov, ventilácie a klimatizácie, vyplňovanie dilatačných škár v podlahách a stenách (vertikálne aj horizontálne spoje), vyplňovanie prasklín a pod. Vhodný aj na prírodný kameň (ale iba v bielej a šedej verzii). Je vysoko mechanicky odolný. Po vytvrdnutí je pretierateľný a brúsiteľný.

Farba	šedá, biela, transparent
Výdatnosť	škára 6 x 6 mm: cca 8 m
Balenie	280 ml

CERESIT WHITETEQ Revolučná trubičková/ pištoľová pena

Jednozložková biela trubičková/ pištoľová pena, ktorá zaručuje vynikajúcu štruktúru, o 25 % vyššiu flexibilitu*, až 2x nižšiu expanziu*, o 20 % vyššiu tepelnú izoláciu* a o 50 % vyššiu zvukovú izoláciu*. Je určená na montáž okenných a dverových rámov, montáž vnútorných zárubní, vytváranie protihlukových zábran, izolovanie stenových panelov a strešných škridiel, vyplňanie dutín a mnoho ďalších.

* vs. štandardné konvenčné technológie Henkel PU peny

Výdatnosť	- trubičková: cca 35 l - pištoľová: cca 40 l
Balenie	500 ml a 750 ml

TS 61 / TS 62

Jednozložková trubičková (TS 61) a pištoľová (TS 62) montážna PU pena. Je určená na izoláciu, inštalácie a vyplňanie škár a dutín. Zaručuje vynikajúcu priľnavosť ku všetkým povrchom, vysokú tepelnú a zvukovú izoláciu a odolnosť proti starnutiu.

Výdatnosť	- 500 ml: až do 35 l - 750 ml: až do 45 l
Balenie	500 ml a 750 ml

TS 61 WINTER / TS 62 WINTER

Jednozložková zimná trubičková (TS 61) a pištoľová (TS 62) pena, ktorá zaručuje vynikajúcu priľnavosť ku všetkým povrchom, odolnosť proti starnutiu a vysokú tepelnú a zvukovú izoláciu.

Výdatnosť	25 – 45 l
Balenie	750 ml

TS 63

Jednozložková nízkoexpanzná pištoľová PU pena, ktorá zaručuje skvelú priľnavosť k väčšine materiálov, odolnosť proti vlhkosti a starnutiu, veľmi dobré plniace schopnosti a vysokú tepelnú a zvukovú izoláciu. Je určená na montáž zárubní, parapetov, prahov, okenných a dverových rámov. Umožňuje veľmi presné dávkovanie.

Výdatnosť	cca 45 l
Balenie	750 ml

TS 65

Jednozložková trubičková MEGA PU pena s vysokou výťažnosťou, ktorá zaručuje skvelú priľnavosť k väčšine materiálov, vysokú výťažnosť, nízkoexpanzné parametre a výborné tepelné a izolačné vlastnosti. Je určená na montáž okenných a dverových rámov, vypĺňovanie dutín a lepenie parapetov. Umožňuje veľmi presné dávkovanie.

Výdatnosť	cca 50 l
Balenie	750 ml

TS 67

Flexibilná PU pena na montáž okien, vypĺňanie dutín a škár, lepenie parapetov a prahov. Zaručuje vynikajúcu priľnavosť k väčšine materiálov, dlhodobú pružnosť, nízku horľavosť, výborné tepelné a izolačné vlastnosti a nízkoexpanzné parametre.

Výdatnosť	45 l
Balenie	750 ml

TS 70

Jednozložková pištoľová MEGA PU pena s vysokou výťažnosťou, ktorá zaručuje skvelú priľnavosť k väčšine materiálov, vysokú výťažnosť, nízkoexpanzné parametre a výborné tepelné a izolačné vlastnosti. Je určená na montáž okenných a dverových rámov, vyplňovanie dutín a lepenie parapetov.

Výdatnosť	cca 65 l
Balenie	850 ml

TS 70 WINTER

Jednozložková MEGA ZIMNÁ pištoľová PU pena s vysokou výťažnosťou. Zaručuje skvelú priľnavosť k väčšine materiálov, nízkoexpanzné parametre a výborné tepelné a izolačné vlastnosti. Pena je určená na montáž okenných a dverových rámov, lepenie parapetov, vyplňovanie dutín, vyplňovanie a izolovanie stenových panelov, strešných krytín – tašiek atď.

Výdatnosť	cca 60 l
Balenie	850 ml

TS 100 Čistič PU peny

Prostriedok na čistenie nevytvrdnutej PU peny a čistenie aplikačných pištolí.

Balenie	500 ml

Poznámky

Ceresit

VIAŽE PRACH

HĽBKOVO PENETRUJÚCI

ZNIŽUJE NASIAKAVOSŤ VODY

Neviditeľná sila – viditeľné výsledky!

- Zvyšuje priľnavosť k podkladu
- Spevňuje povrch podkladu
- Rovnomerná priľnavosť k podkladu

INVISIBLE POWER

www.ceresit.sk

Kvalita pre Profesionálov

Ceresit

Oficiálny distributér:

Podrobné informácie
o sortimente **Ceresit** získate na adrese:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111

www.ceresit.sk

Kvalita pre Profesionálov